

Instrukcja obsługi naboji wielokrotnego napełniania odpowiadających kartridżom Brother LC41 LC47 LC900 LC950

Przed instalacją naboji przeczytaj CAŁĄ instrukcję do końca.

UWAGA!

Przed rozpoczęciem napełniania kartridży atramentem osłoń swoje ubranie oraz otoczenie, by uniknąć ewentualnego zachlapania.

Napełnianie naboju:



1. Wyjąć zatyczkę z otworu **wlewowego** (zdz. 2)
2. Przez otwór **wlewowy** za pomocą samej strzykawki bez igły bądź wyposażonej w tępa igłę, napełnić nabój atramentem odpowiedniego koloru (patrz zdj. 3)
3. Zamknąć otwór **wlewowy** zatyczką. Optymalny poziom napełnienia pokazano na zdj. 4
4. Przed włożeniem kartridża do drukarki wyjąć zatyczkę z otworu odpowietrzającego (zdz. 5). Niewyjęcie zatyczki może skutkować uszkodzeniem głowicy.



Ponowne napełnianie naboju:

1. Nabój wskazany jako pusty wyjmujemy do napełnienia.
2. Powtarzamy czynności jak przy pierwszym napełnieniu (patrz pkt. 2-4).

Uwagi:

1. Zalecamy rozpocząć drukowanie po ok. 20 minutach od napełniania kartridży – tak, by z atramentu w kartridżu zdążyły ujść drobne bąbelki powietrza.. Optymalne jest napełnianie kartridży po skończonej pracy.
2. Zalecamy napełnianie kartridża atramentem za każdym razem, gdy drukarka zgłosi brak atramentu. Drukowanie z użyciem kartridża nienapełnionego atramentem jest szkodliwe dla drukarki.
3. Do transportu drukarki bądź samych naboji zaleca się założenie zatyczek na otwory odpowietrzające

Pomoc i serwis:

W przypadku problemów prosimy o kontakt z naszą firmą telefonicznie (22) 616 41 05 bądź mailowo: biuro@gellex.pl